👇CLICCATE QUI PER VISIONARE IL NOSTRO SITO WEB 👇sito: WWW.PORTEINFISSI2000.IT

PORTE DA INTERNO NUOVA MDF+HDF - PIU RESISTENTE AL UMIDITÀ MISURA ALTEZZA- 201 X-69-73-80 LARGHEZZA, MISURA SPESSORE TELAIO (7 – 9 cm) (10 – 13 cm) (14 – 18 cm) (19 – 24 cm) (25 – 30 cm)

L'anta è composta da due pezzi di schede HDF da 6 mm, ricoperti di trasferimento di calore montato sulla macchina.
Le schede HDF hanno alta densità, resistenza, resistenza all'umidità, rumore e isolamento termico da MDF Lo spessore delle ali è di 40 mm.

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI



LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI



LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80-90 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90-100 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80-90 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90-100 / 201 H

COLORI DISPONIBILI



LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80-90 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90-100 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80-90 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90-100 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI



LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

LA PORTA È COMPOSTA DA DUE PAIRNELLI RDF DA 6 MM, RIVESTITI CON UNA PELLICOLA IN PVC TRASFERIBILE A CALDO. REALIZZATA IN LEGNO DI CONIFERE MASSICCIO, IMPERMEABILE IN AMBIENTI COSTOLATI HDF.

DIMENSIONI TELAIO:
L 60-70-80 / 201 H
MISURA INSTALLAZIONE:
L 70-80-90 / 201 H

COLORI DISPONIBILI

E-mail: porteinfissi2000@libero.it
Indirizzo deposto : Via di Valle Ricca, n200, Monterotondo, ROMA CAP. 00138